



0,4 ppm Phosphin, Rest Stickstoff

Zusammensetzung:

Phosphin (PH₃) 0,4 ppm

Stickstoff (N₂) Rest

Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen

Analysenzertifikat:

Jede Füllung wird mit einem Analysenzertifikat ausgeliefert.

123.....

Lieferarten:

Aluminiumflasche

Rauminhalt, [Liter]	Fülldruck, ca. [bar] 20°C, bar	Füllmenge ca. [m ³]
10	150	1,5

Sicherheit:

EG-Sicherheitsdatenblatt

Kennzeichnung:

Flaschenschulter: Leuchtendes Grün RAL 6018

Aufkleber: 0,4 ppm Phosphin, Rest Stickstoff

Ventilanschluss: M 19 x 1,5 LH nach DIN 477 Nr. 14

Flaschenfarbe: Brilliantblau RAL 5007

Anwendungen:

Kalibrierung von MAK-Sensoren.

Andere Lieferformen:

Haftungsausschluss:

Alle Angaben des Produktdatenblattes entsprechen dem gegenwärtigen Wissenstand. Die Linde Gas GmbH prüft und aktualisiert die Informationen ständig und behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Trotz aller Sorgfalt können sich Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Jeder Anwender trägt selbst die Verantwortung dafür, dass alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden und dass die hier beschriebenen Produkte für seine Einsatzzwecke geeignet sind. Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften. Die Vervielfältigung von Informationen, Texten, Bildern oder Daten bedarf der vorherigen Zustimmung der Linde Gas GmbH.



Linde Gas GmbH

Carl-von-Linde-Platz 1, A-4651 Stadl-Paura

Telefon 050.4273, Fax 050.4273-1900, www.linde-gas.at