



# Kohlenmonoxid 2.0

Reinheit, %:  $\geq 99$

Nebenbestandteile, ppm:	N <sub>2</sub>	≤4000
	H <sub>2</sub>	≤1500
	KW	≤500
	O <sub>2</sub> + Ar	≤3000

Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen

123.....

**Lieferarten: Aluminiumflasche**

Rauminhalt, [Liter]	Fülldruck, ca. [bar] 20°C, bar	Füllmenge ca. [m <sup>3</sup> ]
2	100	0,2

**Flaschenbündel**

Rauminhalt, [Liter]	Fülldruck, ca. [bar] 20°C, bar	Füllmenge ca. [m]
480	200	93,6*

Lieferhinweis: \* Aluminiumflaschen

Sicherheit: EG-Sicherheitsdatenblatt

Umrechnungszahlen:	m <sup>3</sup> Gas (15°C, 1 bar)	l flüssig bei T <sub>s</sub>	kg
	1	1,484	1,17
	0,674	1	0,789
	0,855	1,268	1

**Kennzeichnung:** Flaschenschulter: Gelb RAL 1018  
Aufkleber: Kohlenmonoxid 2.0  
Ventilanschluss: 1 LH nach DIN 477 Nr. 5

**Eigenschaften:** Verdichtetes Gas, hochentzündlich, giftig, fortpflanzungsgefährdend (Kat. 1)

MAK-Wert: 20 ppm  
Chemisches Zeichen: CO  
Molare Masse: 28,010 g/mol

Kritische Temperatur: 132,91 K (-140,24 °C)  
Siedetemperatur bei 1,013 bar (Ts): 81,62 K (-191,53 °C)  
Relative Dichte bezogen auf trockene Luft (15°C, 1 bar): 0,967

**Anwendungen:**

- in der chemischen Synthese
- Reduktion oxidischer Erze
- Herstellung hochreiner Metalle
- in der Wärmebehandlung (Exogas, Endogas)

**Andere Lieferformen:** Kohlenmonoxid 3.0, Kohlenmonoxid 3.7, Kohlenmonoxid 4.7  
Gemische von Kohlenmonoxid mit anderen Gasen in genau definierten Zusammensetzungen, z.B. Lasergase, Prüf- und Eichgase für die Abgasuntersuchung, Prüfgase für die Umweltanalytik.

**Haftungsausschluss:** Alle Angaben des Produktdatenblattes entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand. Die Linde Gas GmbH prüft und aktualisiert die Informationen ständig und behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Trotz aller Sorgfalt können sich Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Jeder Anwender trägt selbst die Verantwortung dafür, dass alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden und dass die hier beschriebenen Produkte für seine Einsatzzwecke geeignet sind. Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften. Die Vervielfältigung von Informationen, Texten, Bildern oder Daten bedarf der vorherigen Zustimmung der Linde Gas GmbH.



**Linde Gas GmbH**  
Carl-von-Linde-Platz 1, A-4651 Stadl-Paura  
Telefon 050.4273, Fax 050.4273-1900, [www.linde-gas.at](http://www.linde-gas.at)

Änderungen vorbehalten  
Stand 23.09.2024