LASERMIX® 331 fr FANUC C5000-Model E

Zusammensetzung:

Kohlendioxid (CO_2)	5%
Stickstoff (N_2)	35%
Helium (He)	Rest

Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen

Herstell-toleranz (relativ) | Analysen-genauigkeit (relativ) | Stabilität (Monate)

Lieferarten:

Stahlflaschen

Rauminhalt, [Liter]	außen-Ø ca. [mm]	Länge mit Kappe ca. [mm]	Gesamtgewicht mit Füllung ca. [kg]	Fülldruck, ca. [bar]	Füllmenge, ca. [m³]
50				200	9,2

Weitere Lieferarten auf Anfrage.

Lieferhinweis:

Die verwendeten Gase weisen folgende Reinheiten auf:
N_2 5.0, He 4.6, CO_2 4.5

Nebenbestandteile: H_2O < 5 ppm und C_nH_m < 1 ppm

Weitere Lieferarten auf Anfrage.

Sicherheit:

Kennzeichnung:

Flaschenschulter:	Leuchtendes Grün RAL 6018
Aufkleber:	mit Angaben zur Zusammensetzung
Ventilanschluss:	W 21,80 x 1/14 (DIN 477 Nr. 6), Messing
Flaschenfarbe:	Brillantblau RAL 5007

Anwendungen:

Betriebsgas für CO_2-Laser.

Andere Lieferformen:

HE GEMISCH MIT N2/CO2, Lasermix® 201, Lasermix® 302,
Lasermix® 312, Lasermix® 320, Lasermix® 321,
Lasermix® 321 (LASPUR® 216), Lasermix® 322
für TRUMPF CO2-Laser der Truflow-Baureihe, Lasermix® 323,
LASERMIX® 324, Lasermix® 327, Lasermix® 330,
Lasermix® 472, Lasermix® 477, Lasermix® 483,
Lasermix® 581, Lasermix® 690
ROFIN Premix DC 0XX

Linde Gas GmbH
Carl-von-Linde-Platz 1, A-4651 Stadl-Paura
Telefon 050.4273, Fax 050.4273-1900, www.linde-gas.at

Änderungen vorbehalten
Stand 08.11.2023

Haftungsausschluss: Alle Angaben des Produktdatenblattes entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand. Die Linde Gas GmbH prüft und aktualisiert die Informationen ständig und behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Trotz aller Sorgfalt können sich Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Jeder Anwender trägt selbst die Verantwortung dafür, dass alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden und dass die hier beschriebenen Produkte für seine Einsatzzwecke geeignet sind. Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften. Die Vervielfältigung von Informationen, Texten, Bildern oder Daten bedarf der vorherigen Zustimmung der Linde Gas GmbH.

Linde Gas GmbH
Carl-von-Linde-Platz 1, A-4651 Stadl-Paura
Telefon 050.4273, Fax 050.4273-1900, www.linde-gas.at