Synthetische Luft KW-frei 20 % Sauerstoff, Rest Stickstoff

Zusammensetzung:

Sauerstoff (O_2)	20%
Stickstoff (N_2)	Rest

Nebenbestandteile, ppm:

KW	≤0,1
NO_x	≤0,1

Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen

123

Lieferarten:

Stahlflaschen

Rauminhalt, [Liter]	Fülldruck, ca. [bar] ca. bar	Füllmenge ca. [m³]
10	150	1,5
10	200	2
50	200	10
50	150	7,5

Flaschenbündel

Rauminhalt, [Liter]	Fülldruck, ca. [bar] ca. bar	Füllmenge ca. [m]
600	200	120

Lieferhinweis: Weitere Lieferarten auf Anfrage.

Sicherheit: EG-Sicherheitsdatenblatt

Kennzeichnung:

Flaschenschulter:	Leuchtendes Grün RAL 6018
Aufkleber:	mit Angaben zur Zusammensetzung
Ventilanschluss:	G 3/4 (DIN 477 Nr. 9), Messing M 19 x 1,5 LH (DIN 477 Nr. 14), Messing
Flaschenfarbe:	Brillantblau RAL 5007

Anwendungen:

- Betriebsgas für GC-Detektoren
- Spül- und Nullgas für Probenahmeeinrichtungen und Meßgeräte

Andere Lieferformen:

Prüfgas in Linde MINICAN®
1 % Sauerstoff, Rest Stickstoff, Prüfgas
1 % Sauerstoff, Rest Stickstoff, Prüfgas
10 % Sauerstoff, Rest Stickstoff, Prüfgas
2,5 % Sauerstoff, Rest Stickstoff, Prüfgas
20,9 % Sauerstoff, Rest Stickstoff, Prüfgas
4 % Sauerstoff, Rest Stickstoff, Prüfgas
8 % Sauerstoff, Rest Stickstoff, Prüfgas
9 % Sauerstoff, Rest Stickstoff

Linde Gas GmbH
Carl-von-Linde-Platz 1, A-4651 Stadl-Paura
Telefon 050.4273, Fax 050.4273-1900, www.linde-gas.at

Änderungen vorbehalten
Stand 23.09.2024

Haftungsausschluss: Alle Angaben des Produktdatenblattes entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand. Die Linde Gas GmbH prüft und aktualisiert die Informationen ständig und behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Trotz aller Sorgfalt können sich Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Jeder Anwender trägt selbst die Verantwortung dafür, dass alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden und dass die hier beschriebenen Produkte für seine Einsatzzwecke geeignet sind. Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften. Die Vervielfältigung von Informationen, Texten, Bildern oder Daten bedarf der vorherigen Zustimmung der Linde Gas GmbH.

Linde Gas GmbH
Carl-von-Linde-Platz 1, A-4651 Stadl-Paura
Telefon 050.4273, Fax 050.4273-1900, www.linde-gas.at