



# Isobutan 2.5

Reinheit, %:  $\geq 99,5$

Nebenbestandteile, ppm: sonstige KW  $\leq 5000$

Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen

123.....

Lieferarten: **Linde MINICAN®**

Rauminhalt, [Liter]	Dampfdruck bei 20°C, [bar] ca. bar	Füllmenge ca. [kg]
1	3,04	0,45

### Stahlflaschen

Rauminhalt, [Liter]	Dampfdruck bei 20°C, [bar] ca. bar	Füllmenge ca. [kg]
7	3,04	3
27	3,04	11
79	3,04	38*

### Stahlfass

Rauminhalt, [Liter]	Dampfdruck bei 20°C, [bar] ca. bar	Füllmenge ca. [kg]
950	3,04	465

Lieferhinweis: \* auch mit Tauchrohr

Linde MINICAN® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Linde AG

Sicherheit: EG-Sicherheitsdatenblatt

Umrechnungszahlen:

m <sup>3</sup> Gas (15°C, 1 bar)	l flüssig bei T <sub>s</sub>	kg
1	4,237	2,514
0,236	1	0,593
0,398	1,685	1

**Linde Gas GmbH**  
 Carl-von-Linde-Platz 1, A-4651 Stadl-Paura  
 Telefon 050.4273, Fax 050.4273-1900, [www.linde-gas.at](http://www.linde-gas.at)

**Kennzeichnung:** Flaschenschulter: Rot RAL 3000  
Aufkleber: Isobutan 2.5  
Ventilanschluss: W 21,80 x 1/14 LH nach DIN 477 Nr. 1

**Eigenschaften:** Unter Druck verflüssigtes Gas, hochentzündlich

MAK-Wert: 800 ppm  
Chemisches Zeichen: C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>  
Molare Masse: 58,123 g/mol

Kritische Temperatur: 408,13 K (134,98 °C)  
Siedetemperatur bei 1,013 bar (Ts): 261,45 K (-11,7 °C)  
Relative Dichte bezogen auf trockene Luft (15°C, 1 bar): 2,079

**Anwendungen:**

- Kältemittel für Kühlschränke
- Treibgas
- Brenngas

**Andere Lieferformen:** Isobutan 3.5  
Gemische von Isobutan mit anderen Gasen in genau definierten Zusammensetzungen, z.B für petrochemische Industrie.

**Haftungsausschluss:** Alle Angaben des Produktdatenblattes entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand. Die Linde Gas GmbH prüft und aktualisiert die Informationen ständig und behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Trotz aller Sorgfalt können sich Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Jeder Anwender trägt selbst die Verantwortung dafür, dass alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden und dass die hier beschriebenen Produkte für seine Einsatzzwecke geeignet sind. Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften. Die Vervielfältigung von Informationen, Texten, Bildern oder Daten bedarf der vorherigen Zustimmung der Linde Gas GmbH.



**Linde Gas GmbH**  
Carl-von-Linde-Platz 1, A-4651 Stadl-Paura  
Telefon 050.4273, Fax 050.4273-1900, [www.linde-gas.at](http://www.linde-gas.at)

Änderungen vorbehalten  
Stand 01.12.2022